

Elektrozaczep effeff 138-----E91



Model z wyposażeniem podstawowym.

- Promień FaFix® - zapadka regulowana 3 mm
- Napięcie 12 VDC
- Rewersyjny NO bez napięcia otwarty
- Podłączenie przewodów zasilających śrubowo/wtykowe
- Do współpracy z obowiązującymi zamkami wpuszczanymi
- Kompatybilny ze wszystkimi listwami - blachami zaczepekowymi o rozstawie śrub montażowych 52 mm
- Symetryczna konstrukcja.
- Uniwersalny do drzwi lewych i prawych.
- Montaż pionowy lub poziomy.

Dane Techniczne

Napięcie	12 V DC
Regulacja zapadki (FF, FaFix®)	Tak 3 mm
Praca bez napięcia	NO - otwarty
Wytrzymałość mechaniczna	3750 N (ok. 375 kg)
Wysokość	66 mm
Szerokość	16 mm
Głębokość	25,5 mm
Głębokość zapadki	5,5 mm
Zakres temperatury pracy	-15 °C +40 °C
Pozycja montażowa	Pionowa i pozioma
Ilość cykli otwarć (testy)	250000
Certyfikat do drzwi przeciwpożarowych p.poż	nie
Tolerancja napięcia roboczego	± 10 %
Rezystancja nominalna	51 Ω
Nominalny pobór prądu	12 V DC 235 mA
Maksymalny nacisk na zapadkę	30 N (ok. 3 kg)

Symbol produktu

138-----E91

